



Modernes Design!

Neueste Technik!

Einfachste Bedienung!



Der "Elegante" unter den Digitalen Hellraumprojektoren!

Der benutzerfreundliche UF-80DX/ST von Samsung bietet höchste Bildqualität in XGA-Auflösung bei 20 Bildern/sek. und ein elegantes Design! Er ist auf eine minimale Grösse zusammenklappbar und zum Transportieren bestens geeignet. Die Lichtquelle befindet sich am Kamerahals. Dies ermöglicht ein bequemes Arbeiten mit Dokumenten in jeder Grösse. Der Kamerakopf und die Lampe können jeweils 90° zur rechten oder zur linken Seite gedreht werden. Einfach bedienbar dank wenigen Knöpfen.

Samsung UF-80DX/ST			
Spezifikationen	Beschreibung	SDP UF-80DX	SDP UF-80ST
Optisches System	Linse, Zoom	F1.5 ~ 2.1; f=4.8 ~ 67.2 (14x optisches Zoom, 3x digitaler Zoom)	
	Aufnahmebereich	Max: 308 x 229mm, Min: 21.7 x 16.4mm	
	Fokus	automatisch & manuell	
	Iris	automatisch (mit manueller Feineinstellung)	
	Nahlinse	abnehmbar	
Kamerasystem	Aufnahmegesät	1/3" 850'000 Pixel Progressiv-Scan CCD	
	Pixel	1034 x 779	
	Bildrate	20 Bilder / Sek.	
	Synchronisation	interne Synchronisation	
	VGA Ausgang (RGB + DVI)	1024 x 768 (XGA) color RGB	
Schnittstellen	Weissabgleich	automatisch & manuell	
	USB 2.0	transfer von Bildern auf PC	
	RS-232	Integration in Raumsteuerung	
	PS/2	Anschluss für mitgelieferte Maus, On-Screen Menu	
	Anwendungssoftware	Viewer und TWAIN Driver für Windows	
Digitale Funktionen	Freeze Funktion	Ja	
	Bildspeicherung	bis zu 8 Bilder speicherbar	nicht verfügbar
	Bildwiedergabe	einzelnen oder mit Multi-Display zur Anzeige aller gespeicherten Bilder	nicht verfügbar
	Bildteilung	verfügbar (2 bis 9 Teile)	nicht verfügbar
	Bildrotation	90°/180°/270°/360° drehbar	nicht verfügbar
	Bild darstellen	DIN A4 Seite hoch- und querformat darstellbar	
Lampensystem	Voreinstellungen speichern	bis zu 4 benutzerdefinierte Einstellungen (ZOOM, Iris, Fokus etc.)	
	Oberlicht	1 Lampe am Kamerahals befestigt	
Anschlüsse	Durchlicht	Lichtbox (optional)	
	Eingänge	1 x VGA (15 pin Sub-HD)	
		1 x Maus (PS/2)	
	Ausgänge	1 x VGA (15 pin Sub-HD)	
		1 x DVI	
Schnittstellen	1 x USB 2.0		
	1 x RS232C (9 pin Sub-D)		
Fernsteuerung (Infrarot)	inbegriffen		
Betriebstemperatur, Luftfeuchtigkeit	+5°C bis +35°C, 30% - 90% RH		
Stromversorgung, -verbrauch	DC12V / 3.5A (Adapter input: AC 100V ~240V, 50/60Hz, 12W)		
Gewicht	5kg		
Abmessungen in Arbeitsposition	404mm(B) x 488mm(H) x 504mm(T)		
Abmessungen (eingeklappt)	404mm(B) x 206mm(H) x 504mm(T)		
Zubehör	Transporttasche (BAG-UF80)		
Zubehör (optional)	Lichtbox (SLB-80)		

Abmessungen:



Zubehör:



Transporttasche
BAG-UF80



Lichtbox (optional)
SLB-80



Der Vertrieb und Support erfolgt über autorisierte Fachhändler:



MCP, Management Communication Pool AG
Sandstrasse 5 - 8105 Watt-Regensdorf
Phone: +41 (0)44 884 30 31 - Fax: +41 (0)44 884 30 35
info@m-c-p.ch - www.m-c-p.ch